

 Speed Queen®
The Proven Performer in Laundry



SOLUÇÕES DE LAVANDERIA SPEED QUEEN® VENDEDORES

Lavadora-Extratora / Secadora conjugada

SSG030

2×30 lb (2×13.6 kg)

SSG050

2×50 lb (2×22.7 kg)

Retorno de Investimento Garantido

A Lavadora-extratora/Secadora conjugada de roupas da Speed Queen, equipada com o controle Quantum Touch, é um produto exclusivo que oferece retorno sobre o investimento.

- São projetadas para aproveitar o máximo de espaço por metro quadrado em lavanderias onde este espaço é escasso.
- Oferece todos os benefícios da lavadora-extratora e secadora de 13.6 kg da Speed Queen e também disponível na capacidade de 22.7 kg.
- O dispenser do sabão embutido feito de aço inoxidável com detalhes cromados, dispõe de design elegante e moderno no equipamento.
- As portas de entrada frontais oferecem rápido acesso aos principais componentes da lavadora-extratora para facilitar e melhorar o manuseio para manutenções.
- A secadora possui duas seleções diferentes de ciclo para potencializar o lucro adicional.
- Ótimo produto para os proprietários diferenciarem suas lojas da concorrência. A Lavadora-extratora/Secadora conjugada fornece aos clientes uma opção completa, sem necessidade de usar carrinhos para levar as roupas até uma secadora de grande capacidade pelo ambiente de lavanderia.




Lavadora-extratora/Secadora conjugada

Quantum® Touch Control

Imagine sua experiência de lavanderia com o display Quantum Touch da SpeedQueen. Instruções claras, fácil de usar e com orientações simples de manuseio e operação que aprimoram a experiência de seus clientes e potencializam o retorno do investimento.

- Interface de uso amigável estão incorporadas ao controlador da máquina, facilitando o manuseio do usuário.
- Lavadora-Extratora:
15 opções de ciclo no total, 3 ciclos padrões, 1 ciclo customizado e 3 opções de temperatura padrão
- Secadora:
5 ciclos padrões (alto, médio, baixo, delicado, sem temperatura)
- Seleções de ciclos fáceis de entender e modificar que incentivam os clientes a personalizar os próprios ciclos de secagem.
- Precificações de ciclo flexíveis e oportunidades de receitas adicionais com seletores de ciclo customizáveis, diferentes preços de ciclo ao longo do dia e opção do ciclo da sorte.
- Mais de 30 idiomas disponíveis.
- Temporizador na tela para que seus clientes saibam exatamente em quanto tempo o ciclo será finalizado.
- Ciclo Rápido disponível para clientes que buscam agilidade de entrar e sair rapidamente.
- Opções flexíveis de pagamento - Moeda, Cartão, Celular ou Dinheiro.



**SPEED QUEEN®
INSIGHTS
READY**

Eleve seus negócios a novos níveis de eficiência e lucratividade com análises e relatórios avançados e dados de uso dos clientes, tudo em uma única plataforma de gerenciamento de negócios. Saiba a frequência das visitas dos clientes, quais máquinas eles usam, como pagam, e use essas informações para aumentar a receita através de relacionamento com o cliente e uma experiência de lavanderia mais gratificante.

Lavadora-extratora/Secadora conjugada

			SSG030		SSG050	
			Lavadora- Extratora	Secadora	Lavadora- Extratora	Secadora
Controle			Quantum Touch		Quantum Touch	
Capacidade - (kg)			2 x 13.6		2 x 22.7	
Largura total - (mm)			797		875	
Profundidade - (mm)			1152		1302	
Altura - (mm)			2023		2141	
Diâmetro do cilindro - (mm)			610	762	668	838
Profundidade do cilindro (mm)			406	660	515	762
Volume do cilindro - (litros)			119	300	178	419
Cilindro com reversão			-	Sim	-	Sim
Tamanho de abertura da porta - (mm)			363	574	414	683
Altura da porta ao piso - (mm)			356	1303	370	1328
Conexão da entrada de água - (mm)			2 x 19	-	2 x 19	-
Diâmetro do Dreno - (mm)			1 x 76	-	1 x 76	-
Altura do Dreno para o Piso - (mm)			108	-	115	-
Potência da entrada de calor - kW			-	21,4	-	27,8
Conexão de gás - G/cm3			-	1/2 NPT	-	1/2 NPT
Saída de ar - mm			-	200 (formato oval)	-	250 (formato oval)
Fluxo de ar - cfm (l / s)			-	400 (190)	-	600 (285)
Motor - HP (kW)	Exaustor		-	0.5 (0.4)	-	0.5 (0.4)
	Drive		1 (0.75)	0.3 (0.2)	2 (1.5)	0.5 (0.4)
Número total de velocidades			9	-	9	-
Velocidades do cilindro - RPM (Força G)	Delicado		34 (0.4)	-	33 (0.4)	-
	Enxague		48 (0.8)	-	46 (0.8)	-
	Separação		86 (2.5)	-	82 (2.5)	-
	Muito Baixo		282 (27)	-	269 (27)	-
	Baixo		485 (80)	-	464 (80)	-
	Médio		542 (100)	-	518 (100)	-
	Alto		606 (125)	-	579 (125)	-
	Muito Alto		664 (150)	-	635 (150)	-
	Ultra Alto		766 (200)	-	733 (200)	-
Especificações Elétricas - amperes	B	100-120V/50/60/1	15	15	-	-
	X	200-240V/50/60/1/3	15	10	15	10
	P	380-415V/50/60/3	15	10	15	10
Dimensões com embalagem - mm			Largura		902	
			Profundidade		1372	
			Altura		2261	
Peso líquido - kg			349		413	
Dimensão para transporte - kg			357		422	
Agências de Certificação			UL _{US} CSA		UL _{US} CSA	

Para obter informações mais precisas, o guia de instalação deve ser usado para a construção de todos os projetos.
Devido ao processo de melhoria contínua de produtos, o design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Os sistemas de gestão de qualidade da Alliance Laundry Systems estão registrados na ISO 9001.